



- ZJEDNOCUJE NASIAKAVOSŤ PODKLADU,
- SPEVNÍUJE PODKLAD,
- UNIVERZÁLNY PENETRAČNÝ PRÍPRAVOK.

FACADE PRIMER



ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI:

STYLINE FACADE PRIMER sa používa ako základný náter vonkajších stien budov pred nanášaním akrylových fasádnych farieb Styline a silikónových fasádnych farieb Styline.

Vhodné podklady:

- minerálne a disperzné tenkovrstvové omietky (aj na tepelnej izolácii),
- cementovláknité dosky atď.,
- neomietnuté murivo z betónu, tehál, keramických alebo silikátových tvárnic,
- silné nátery s dobrou prídržnosťou k uvedeným podkladom.



VÝHODY A VLASTNOSTI:

- Posilňuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu,
- Určený pre nasiakavé podklady,
- Zlepšuje príľnavosť k podkladu pred aplikáciou akrylového náteru,
- Znižuje prašnosť a zjednocuje nasiakavosť podkladu,
- Chráni napenetrovaný povrch pred škodlivými účinkami vlhkosti,
- Zabraňuje prenosu nečistôt z podkladových materiálov a minimalizuje možnosť vzniku škvŕn,
- Bez rozpúšťadiel

PRACOVNÝ POSTUP



PRÍPRAVA PODKLADU:

Predtým natreté povrchy:

Pred natieraním je potrebné povrch umyť a odmastiť, odstrániť odlupujúce sa, uvoľnené časti starého náteru. Lesklé povrchy zdrsňte a zbavte prachu, nerovnosti a defekty opravte špecializovanými prípravkami.

Povrchy bez náterov:

Tenkovrstvové omietky najskôr napenetrujte a až po ich riadnom vyzretí natrite.



PRÍPRAVA VÝROBKU:

Balenie obsahuje výrobok pripravený na použitie. Bezprostredne pred použitím je potrebné celý obsah balenia dôkladne premiešať.



SPÔSOB NANÁŠANIA:

Odporúčame použiť maliarsky valček, štetec. Základný náter je vhodný aj na nanášanie striekaním.

Odporúčané parametre pre striekaciu pištoľ:

Prevádzkový tlak: 150 bar

Dýza: 517.



ČISTENIE NÁRADIA:

Náradie očistíte vodou ihneď po skončení práce. Náradie je potrebné pred umývaním dobre utrieť, aby sa odstránilo čo najviac výrobku.



ĎALŠIE POKYNY:

- Teplota vzduchu a podkladu počas penetrovania a schnutia sa má pohybovať v rozmedzí +5 °C až +25 °C, pričom relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť nižšia ako 80 %.
- Osobitnú pozornosť treba venovať tomu, aby bol podklad, na ktorý sa má naniesť základný náter, rovnomerný a starostlivo pripravený.
- Nepoužívajte na povrchy vystavené dlhodobému pôsobeniu vody, nahromadeného snehu a podklady, ktoré nie sú chránené proti kapilárnemu vztlániu.
- Pred začatím práce riadne zakryte a chráňte všetky predmety, ktoré zostávajú v pracovnom priestore a nemajú sa natierať základným náterom.
- Omietky penetrujte až po ich vyschnutí/správnom vyzretí.
- Vyznačte plochu, ktorá je určená na nanášanie základného náteru, pričom zohľadnite poveternostné podmienky, typ podkladu a realizovateľnosť.
- Počas aplikácie a schnutia základného náteru chráňte povrchy pred priamym slnečným žiarením, zrážkami a vetrom. Na lešení používajte ochranné siete.
- Aplikácia základného náteru striekaním sa musí vykonávať len za bezvetria.
- Nízke teploty, zvýšená vlhkosť a nedostatočná cirkulácia vzduchu predlžujú čas vysychania pôdy.
- Po skončení práce je potrebné umyť náradie a ruky pod tečúcou vodou, pričom treba mať na pamäti, že čistenie je po zaschnutí náteru sťažené.
- Neotvorenú nádobu s prípravkom je potrebné starostlivo uzavrieť a jej obsah čo najskôr použiť.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Zabráňte kontaminácii pokožky a očí. V prípade kontaminácie očí ich okamžite vypláchnite veľkým množstvom tečúcej vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Pri striekaní odporúčame používať osobné ochranné pracovné prostriedky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane vhodného dýchacieho prístroja (ochranná maska). Nevдыхajte aerosóly rozprašované týmto výrobkom. Výrobok uchovávať mimo dosahu detí a prácu vykonávať bez prítomnosti nepovoláných osôb. Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný.



SKLADOVANIE A PREPRAVA:

Výrobok je potrebné skladovať a prepravovať v nepoškodených, pôvodne uzavretých obaloch pri teplote od +5 °C do +25 °C. Chráňte pred silným slnečným žiarením a účinkami mrazu. Ak sa výrobok použije, zostávajúcu nepoužitú časť treba dôkladne vyzbierať.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zvyšky prípravku po natieraní sa nesmú vylievať do kanalizácie alebo do životného prostredia, ale musia sa odovzdať špecializovaným firmám na likvidáciu. Plastové obaly odovzdajte na recykláciu.



DOBA POUŽITELNOSTI:

Použitelnosť výrobku je 24 mesiacov. Dátum použiteľnosti je uvedený na obale.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

FACADE PRIMER

Farebnosť:	Transparentný
Balenia:	3 L, 10 L
Výdatnosť:	Až 10 m ² /l pri jednom použití. Výdatnosť je priamo závislá od nasiakavosti podkladu, jeho štruktúry, spôsobu aplikácie a použitého náradia.
Spojivo:	Akrylová disperzia
Obsah pevných látok:	cca 10%; vo forme spojiva
Husťota:	cca 1,00 g/cm ³
Čas schnutia:	Pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti 50 % schne náter približne 2 hodiny
Obsah VOC:	V súlade s vyhláškou ministra rozvoja, Zbierka zákonov 2016.1353 (smernica 2004/42/ES) je výrobok klasifikovaný ako kategória A/g/FW. Prípustná hodnota VOC (prchavých organických látok) 30 g/l. Výrobok obsahuje maximálne 30 g/l VOC (prchavých organických látok)